TROŠKOVNIK

R.br.	Naziv	Kom.	Jedinična cijena	Ukupno
Opća napomena: Naručitelj je u opisu svake stavke raspisao minimalne tražene tehničke karakteristike i dimenzije. Nadalje Naručitelj dozvoljava odstupanje u karakteristikama i dimenzijama uređaja +/- 5%, dok za inox elemente nije dopušteno odstupanje od dimenzija (izrada po mjeri zbog smještaja u prostor).				
1	**INOX SKLADIŠNA POLICA**	11		
	Izrađena u potpunosti iz inoxa AISI 304; 4 police pojačane omegom i podesive po visini; nogice podesive;			
	sistem fiksiranja svake police sa 8 vijaka; dim. 900x600x1800 mm;			
2	**INOX SKLADIŠNA POLICA**	1		
	Izrađena u potpunosti iz inoxa AISI 304; 4 police pojačane omegom i podesive po visini; nogice podesive;			
	sistem fiksiranja svake police sa 8 vijaka; dim. 900x400x1800 mm;			
3	**INOX VISEĆI ORMARIĆ**	1		
	zatvoreni, Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; 1 polica, podesiva po visini;			
	klizna vrata; dim. 800x400x700 mm;			
4	**INOX VISEĆI ORMARIĆ**	1		
	zatvoreni, Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; 1 polica, podesiva po visini;			
	klizna vrata; dim. 1250x400x700 mm;			
5	**INOX VISEĆI ORMARIĆ**	1		
	zatvoreni, Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; 1 polica, podesiva po visini;			
	klizna vrata; dim. 800x300x700 mm;			
6	**INOX VISEĆI ORMARIĆ**	2		
	zatvoreni, Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; 1 polica, podesiva po visini;			
	klizna vrata; dim. 1000x300x700 mm;			
7	**INOX VISEĆI ORMARIĆ**	1		
	zatvoreni, Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; 1 polica, podesiva po visini;			
	klizna vrata; dim. 2000x400x600 mm;			
8	**INOX VISEĆI ORMARIĆ**	1		
	zatvoreni, Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; 1 polica, podesiva po visini;			
	klizna vrata; dim. 500x400x600 mm;			
9	**INOX VISEĆI ORMARIĆ**	1		
	zatvoreni, Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; 1 polica, podesiva po visini;			
	klizna vrata; dim. 1200x400x700 mm;			
10	**GLAVNA NAPA STROPNA**	1		
	Izrađen u potpunosti iz inoxa AISI 304; sa labirint filterima, ocjeđivačem masti, ovjesom, rasvjetom, motorom i			
	kanalima i dimnjakom, dim. 3200x1100x450 mm			

11	**VENTILACIJSKI SUSTAV**	1		
	Odsisno-usisni ventilacijski sustav ukupne dužine 14 metara, čelične cijevi, vanjski ventilator.			
12	**KLIMA UREĐAJ 2,5 KW**	6		
	Kapacitet hlađenja/grijanja: 2,5 kW/ 3,2 kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa grijanja: A+ Funkcionalnosti: timer, Turbo mode, auto mode, auto restart, samodijagnostika kvarova, sleep mode, soft start, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, WiFi ready Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤64 dB] Područje rada: -20°C-- 50°C			
13	**KLIMA UREĐAJ 3,5 KW**	2		
	Kapacitet hlađenja/grijanja: 3,52 kW/ 3,81 kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa grijanja: A+ Funkcionalnosti: timer, Turbo mode, auto mode, auto restart, samodijagnostika kvarova, sleep mode, soft start, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, WiFi ready Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤64 dB] Područje rada: -20°C-- 50°C			
14	**KLIMA UREĐAJ 5,5 KW**	2		
	Kapacitet hlađenja/grijanja: 5,28 kW/5,57 kW Ekološki plin: R32 Energetska klasa (h/g): A+ Funkcionalnosti: I feel funkcija, Ionizator, Auto mode, sleep mode, soft start, Memory funkcija (auto-restart), Automatsko otapanje, Turbo funkcija, 24h timer, Samodijagnostika, LED ekran, bio filtar, dust filtar, ravna prednja maska, Isušivač preostale vlage, Grijač kompresora i kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Grijanje i hlađenje pri temperaturi -20°C, Wi-Fi ready, Antikorozivna zaštita Jačina zvuka: [(UJ): ≤58dB; (VJ): ≤64 dB] Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ/VJ Područje rada: -20°C -- 50°C			
15	Transport i montaža nove opreme. Demontaža, odvoz i zbrinjavanje stare opreme			

Ukupno bez PDV-a:

PDV 25%

Sveukupno-a: (EUR)